

ООО «Белтракэндбас»

Юридический адрес: ул. Центральная За, к.16
220021 Минск, Республика Беларусь
Тел.: +375 17 512 51 71
Факс: +375 17 512 51 75

www.sinotruk.by
sales@sinotruk.by



Подробное описание комплектации самосвала HOWO T5G 8x4 (модель ZZ3317V306GE1)

Двигатель	<ul style="list-style-type: none">▪ Двигатель MC13.48-50 (<i>согласно документации MAN</i>) - Евро-5, (Объем 12,4 л)▪ Мощность 480 л.с.▪ Крутящий момент 2300 Нм▪ Круиз контроль▪ Моторный тормоз (EVB)▪ Топливная система Bosch Common Rail
Коробка переключения передач	<ul style="list-style-type: none">▪ Механическая коробка передач HW25712XSTC
Трансмиссия	<ul style="list-style-type: none">▪ Колесная формула 8x4▪ Ведущий мосты (<i>согласно документации MAN</i>)▪ Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов
Передаточное отношение	<ul style="list-style-type: none">▪ HY Передаточное число оси i = 4,77
Шасси	<ul style="list-style-type: none">▪ Подвеска передняя – параболические рессоры 2x9,5 т▪ Подвеска задняя – трапециевидные рессоры 2x16 т▪ Стабилизатор поперечной устойчивости▪ Топливный бак алюминиевый 400 л▪ Электронная тормозная система EBS WABCO▪ Электронная система курсовой устойчивости ESC▪ Барабанные тормоза▪ Стальной бампер из 3-х частей▪ Рама 8 мм., с усилителем +8 мм в задней части▪ Защита гаек передних колес▪ Колесная база 1950+3000+1415 мм
Кабина	<ul style="list-style-type: none">▪ Кабина T5G-F с 1 спальным местом (<i>согласно документации MAN</i>)▪ Пружинная подвеска кабины с амортизаторами▪ Электростеклоподъемники боковых дверей▪ Электрообогрев зеркал заднего вида▪ Кондиционер, климат контроль▪ Автономный отопитель 4 кВт▪ Механический люк на крыше▪ Магнитола MP5. Сенсорный экран 5 дюймов▪ Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске▪ Аккумуляторные батареи 12 В, 240 Ач, 2 шт.▪ Система экстренного вызова 'ЭРА-Глонасс'▪ Руководство по эксплуатации на русском языке
Кузов	<ul style="list-style-type: none">▪ Кузов «SUNHUNK»▪ Объем кузова 22 м³▪ Обогрев кузова выхлопными газами▪ Материал кузова износостойкая сталь, толщина дна 7мм, толщина стенок 6мм▪ Гидрооборудование «SUNHUNK»▪ Крепление запасного колеса с лебедкой подъема на передней стенке кузова
Шины	12.00R24 + запасное колесо

Покраска

Рама: Серо-черный графит
Кабина: Красный

Разрешенные массы:

Полная масса: **49 000 кг**

Допустимые осевые**Нагрузки**

Передняя ось 1: 9 000 кг
Передняя ось 2: 9 000 кг
Задний мост 1: 16 000 кг
Задний мост 2: 16 000 кг